

Dane techniczne

Naturdesignböden 633

Podłoga mineralna



numer(y) artykułów:	256 257 258 259 260 261 262 263
	264 265 266 267

Budowa	
Budowa	podkład wygłuszający nośnik - płyta mineralna powierzchnia użytkowa Korus
Wygląd i wykończenie powierzchni	imitacja drewna, nie fazowana
System montażu	bezklejowy
Sposób montażu	pływający

Dane techniczne

Naturdesignböden 633

Wymiary pojedynczego elementu

Wymiary	Tolerancja
Grubość: 7,5 mm	
Długość: 1235,0 mm/ 920 mm	
Szerokość: 200,0 mm/460 mm	
Dopuszczalne odchylenie szerokości	Średnie odchylenie $\leq 0,10$ mm w stosunku do wartości nominalnej
Dopuszczalne odchylenie prostokątności	$\leq 0,20$ mm
Dopuszczalne odchylenie liniowe	$\leq 0,30$ mm/m
Dopuszczalne odchylenie długości	dla $l \leq 1.500$ mm $\Delta l \leq 0,5$ mm
Dopuszczalne odchylenie grubości elementu	Średnie odchylenie $\leq 0,5$ mm w stosunku do wartości nominalnej
Dopuszczalna szczelina	$\leq 0,20$ mm
Dopuszczalna różnica wysokości	$\leq 0,15$ mm

Charakterystyka produktu

Klasa użytkowa	23 / 33
Klasa palności	B _{fl} s1
Antypoślizgowość	R10
Zabezpieczenie elektryczne	< 2 kV
Pęcznienie płyty 24h	< 0%
Utrata koloru	> 7/8
Możliwość zastosowania kótek pod krzesła	miękkie kółka typ W
Wgniecenia	0,0 mm
Opór ciepła dla ogrz. podł. wodnego	0,05 (m ² x K) / W nadaje się do ogrzewania podłogowego ciepłą wodą
Pochłanianie dźwięku	ca. 19 dB
Poprzeczna wartość wytrzymałości na rozciąganie połączenia	> 500 kg / lfm
Gramatura	12,500 g/m ²
Stabilność płyty	< 0,01%
Odporność na plamy	Grupa 5/5
odporność na ścieranie	> 10.000 obrotów WR4

Dane techniczne

Naturdesignböden 633

Pakowanie

Zawartość opakowania	1,482/1,63 m ²
Ilość elementów w opakowaniu	6/4 Sztuk

Dodatkowe oznaczenie

DoP-Nummer	ECO Design Fertigboden
------------	------------------------

