

Karta danych technicznych

Parkiety Deluxe

545 Calgary LDX

Deska w stylu dworkowym 1-lamelowa XXL, selekcja Elegance



Numer(y) artykułu/-ów:	E0460

Opis selekcji	
Biel	niedopuszczalna
Powierzchnia przekroju	dopuszczalne
Słoje / stojące słoje roczne	dopuszczalne
Różnice w zabarwieniu	sporadycznie dopuszczalne z powodu naturalnego wzrostu
Sęki trwale zrosnięte	sporadycznie w kolorze drewna do średnicy 30 mm
Sęki kitowane	sporadycznie do średnicy maks. 15 mm
Sęki spękane	sporadycznie do średnicy maks. 20 mm (pęknięcie krzyżowe wypełnione kitem w kolorze drewna)
Pęknięcia kitowane	niedopuszczalne
Dziury wydrążone przez robaki	sporadycznie (maks. 3 na deskę)
Styki warstwy kryjącej	brak

Karta danych technicznych

Parkiety Deluxe

545 Calgary LDX

Deska w stylu dworkowym 1-lamelowa XXL, selekcja Villa



Numer(y) artykułu/-ów:	E7360 E7460 E7463 E7464
	E7465 E7466 E7471 E7473
	E7479 E7481 E7484 E7486
	E7488 E7492 E7495 E7498

Opis selekcji	
Biel	biel na krawędziach wzdłużnych do maks. 3/4 szerokości deski maks. ok. 15% desek
Powierzchnia przekroju	dopuszczalne
Słoje / stojące słoje roczne	dopuszczalne
Różnice w zabarwieniu	dopuszczalne
Sęki trwale zrosnięte	w kolorze drewna bez ograniczeń
Sęki kitowane	do średnicy maks. 50 mm
Sęki spękane	sporadycznie do średnicy maks. 100 mm (pęknięcie krzyżowe wypełnione kitem w kolorze drewna)
Pęknięcia kitowane	bez ograniczeń kitowane sęki jako typowa cecha na długości oraz pod względem częstotliwości
Dziury wydrążone przez robaki	sporadycznie (maks. 3 na deskę)
Styki warstwy kryjącej	brak

Karta danych technicznych

Parkiety Deluxe

545 Calgary LDX

Mimo starannych kontroli jakości nawet do 3% klepek w jednej partii może pochodzić z innej klasy selekcji. (DIN EN 13489).

Materiał / budowa

Budowa	Warstwa kryjąca: lamela 4,2 mm +/- 0,2 mm
	Warstwa środkowa: klepka z drewna iglastego 8,3 mm
	Podkład: fornir z drewna iglastego 2,0 mm
Wygląd powierzchni	deska 1-lamelowa w formie XXL, ręcznie heblowana (z wyjątkiem E7360 i E0460), głęboko szcztokowana, V4
Wykończenie powierzchni	NaturaÖl (wykończone olejem i gotowe do użytkowania)
System łączenia	system łączenia wpust i pióro
Możliwości ułożenia	podłoga pływająca z klejeniem w literę H lub klejenie całościowe

Wymiary i wartości tolerancji zgodnie z normą DIN EN 13489. Charakterystyki wymiarowe i dopuszczalne odchylenia wymiarów, które zostały określone w fabryce, zostały podane w zgodności z typem elementów dla podłóg wielowarstwowych.

Wymiary pojedynczego elementu

Wymiary	Tolerancje
Grubość: 14,5 mm	
Długość: 2 390,0 mm / 2 190,0 mm / 1 990,0 mm	
Szerokość: 252,0 mm	
Dopuszczalne odchylenie szerokości	± 0,2 mm
Dopuszczalne odchylenie prostokątności	≤ 0,2% na szerokość
Dopuszczalne odchylenie długości	nie dotyczy
Krzywizna wzdłużna na element	≤ 0,1% na długość
Krzywizna poprzeczna na element	≤ 0,2% na szerokość
Różnica wysokości (uskok)	≤ 0,2 mm pomiędzy elementami

Charakterystyka produktu

Wilgotność drewna	5-9% w momencie pierwszej dostawy wg normy DIN EN 13489
Klasa reakcji na ogień	D _{fl} s1
Emisja formaldehydu	≤ 0,05 ppm (E1)
Współczynnik przenikania ciepła	ok. 0,09 m ² x K/W – produkt przystosowany do wodnego ogrzewania podłogowego

Karta danych technicznych

Parkiety Deluxe

545 Calgary LDX

Opakowanie

Zawartość paczki	2,41 m ² / 2,21 m ² / 2,005 m ²
Zawartość palety	106 m ² / 97,15 m ² / 88,22 m ²
Liczba elementów w paczce	4 sztuki / 4 sztuki / 4 sztuki
Liczba paczek w paletcie	44 sztuki / 44 sztuki / 44 sztuki

Ogólne dane produktu

Świadectwo dopuszczenia nadzoru bud	Z-156.607-1449
Deklaracja właściwości użytkowych	PAR1501545

WSKAZÓWKA

Drewno jest produktem naturalnym i dlatego może różnić się pod względem zabarwienia i struktury. Wzorce, prospekty i zdjęcia mają w związku z tym jedynie charakter orientacyjny i nie są wiążące. Oddziaływanie światła słonecznego ma również wpływ na naturalną zmianę odcienia drewna. Dlatego produkt w momencie dostawy może wykazywać wyraźne różnice w porównaniu z materiałem wzorcowym.

Certyfikaty

