

Pielęgnacja podłóg z naturalnego drewna

Perfekcyjna pielęgnacja Ativo x3



Pielęgnacja podłóg z naturalnego drewna

Perfekcyjna pielęgnacja Ativo x3

Ogólne

Podłogi z drewna naturalnego zapewniają przyjemny klimat w pomieszczeniach i są wyjątkowe w dotyku. Podłogi z drewna naturalnego gwarantują długą żywotność, są wytrzymałe i mogą być szlifowane przy intensywnym użytkowaniu. Wszystkie podłogi z drewna naturalnego są łatwe w pielęgnacji i sprawiają radość przez wiele lat.

Ochrona właściwości

Podłogi z drewna naturalnego można łatwo czyścić i pielęgnować dzięki gotowym wykończeniom powierzchni. Dla trwałości i ciągłej radości z podłogi drewnianej, należy koniecznie przestrzegać następujących wskazówek dotyczących utrzymywania wartości!

Względna wilgotność powietrza w pomieszczeniu wynosząca 40-65% jest optymalna przez cały rok dla każdej podłogi drewnianej, a także zalecana dla dobrego samopoczucia człowieka. Wilgotność powietrza w pomieszczeniu powinna być więc regularnie mierzona za pomocą higrometru i monitorowana. Podobnie jak

w przypadku wszystkich innych pokryć podłogowych, należy chronić swoją podłogę z drewna naturalnego przed zabrudzeniami poprzez odpowiednie strefy zabezpieczające przed brudem (maty).

W celu ochrony drewna przed zarysowaniami, należy pod nogi krzesel, stolików oraz pod meble zamontować odpowiednie, miękkie ślizgacze filcowe (DIN EN 12 529). Kółka krzesel biurowych, wózków na dokumenty i kontenerów na kółkach należy wyposażyć w miękkie bieżniki/kółka.

Ponadto istnieje możliwość ochrony podłogi w tych mocno obciążonych obszarach za pomocą odpowiednich matach ochronnych.

Regularne czyszczenie na sucho podłogi drewnianej odkurzaczem (szczotki ustawione) lub miotłą jest zalecane. Czyszczenie wilgotne powinno być stosowane tylko w przypadku trudnych zanieczyszczeń. Ważne jest, aby ściereczka była dobrze wykręcona i nie powstawały kałuże z stojącą wodą.

Metalowe meble i przedmioty wymagają maty ochronnej (ryzyko utleniania z powodu zawartości drewna - szczególnie w przypadku drewna dębowego). Nie kładź materiałów zawierających plastyfikatory, takich jak np. guma czy kauczuk, bezpośrednio na podłodze drewnianej.

Podłogi drewniane można montować na wszystkich systemach ogrzewania podłogowego z ciepłą wodą. Należy jednak zwrócić uwagę, aby temperatura na powierzchni podłogi drewnianej nie przekraczała 29° C. Ciepło powinno być w stanie rozkładać się równomiernie pod podłogą drewnianą. Dywany o izolującym działaniu nie powinny być stosowane, ponieważ mogą prowadzić do zastoju ciepła. Systemy ogrzewania podłogowego często powodują wzmożoną pracę drewna. W okresie grzewczym może więc pojawić się spoinowanie na powierzchni podłogi.

Podłoga drewniana gotowa do zamieszkania, olejowana - NaturaÖl

Powierzchnia olejowana NaturaÖl to bardzo wydajne wykończenie, które w przeciwieństwie do innych systemów olejowych lub olejowo-woskowych nie wymaga skomplikowanej pielęgnacji ani obróbki. System olejowy jest porowaty, szczególnie oddychający i gotowy do użytku na powierzchni, co oznacza, że

Pielęgnacja podłóg z naturalnego drewna

Perfekcyjna pielęgnacja Ativo x3

Po ułożeniu nie musisz wykonywać żadnej "pierwszej pielęgnacji" podłogi, lecz możesz zacząć z niej korzystać zaraz po jej wyczyszczeniu. Oczywiście dla ochrony krawędzi można przeprowadzić dodatkową pierwszą pielęgnację.

Główną zaletą powierzchni olejowanej jest podkreślenie charakteru drewna poprzez matowe, naturalne wykończenie oraz częściową możliwość renowacji. Możesz naprawić uszkodzenia tylko w tych miejscach, w których jest to konieczne. W przeciwieństwie do powierzchni lakierowanych, uszkodzenia takie jak rysy mogą łatwiej wnikać w drewno, ale również można je usunąć lub przyczyniają się do naturalnej patyny drewna. Zanieczyszczenia lub rozlane płyny, takie jak kawa czy czerwone wino, można równie łatwo wyczyścić z nienaruszonej powierzchni, jak z powierzchni lakierowanej.

Czyszczenie i pielęgnacja powierzchni olejowanych

NaturaÖl - gotowe do użycia oksydacyjne powierzchnie olejowane

Czyszczenie końcowe / czyszczenie konserwacyjne

Usuń grubsze zanieczyszczenia za pomocą mopa, miotły z włosiem czy odkurzacza. Podłogi z drewna naturalnego wycieraj wilgotno za pomocą **Cleanera (1014)** (stosunek mieszania z wodą 1:200).

Pierwsza pielęgnacja po ułożeniu

Zasadniczo wszystkie podłogi z drewna naturalnego z powierzchniami NaturaÖl są fabrycznie zaolejowane na końcu i gotowe do użycia, nie muszą być osobno pielęgnowane w strefie mieszkalnej. W pomieszczeniach o intensywnym użytkowaniu (obszary mieszkalne i komercyjne o dużym natężeniu ruchu)

częstotliwość), wstępną pielęgnację można przeprowadzić po czyszczeniu końcowym w celu dodatkowego zabezpieczenia powierzchni krawędzi za pomocą **Oil Protect (1004)** (zużycie: ok. 100m² na litr).

Intensywne czyszczenie i odświeżanie powierzchni

Silne zabrudzenia mogą prowadzić do konieczności intensywnego czyszczenia mogą się pojawić. W tym samym czasie użytkowania, powierzchnia może wymagać również odświeżenia.

Czyszczenie intensywne należy przeprowadzić za pomocą środka do czyszczenia **Intensywnego (1254)**. Następnie odświeżanie odbywa się przy użyciu **Oil Protect (1004)**.

Naprawianie głębszych zadrapań i uszkodzeń za pomocą dobranego kolorystycznie miękkiego wosku lub twardego wosku.

Uszkodzone miejsca można naprawić poprzez szpachlowanie. Uwaga: W celu utrzymania wartości Twojej podłogi, umów się z fachowym wykonawcom podłóg na regularne sprawdzenie podłoża. Konieczne czyszczenie intensywne powinno być wykonywane zasadniczo przez wykwalifikowanego wykonawcę.

JOKA Polska