

Dane Techniczne

Designböden 555 Wooden Styles Click Herringbone



Numery artykułów:	701H 702H 703H 704H 705H 706H

Material / Aufbau	
Budowa	Przeźroczysta warstwa użytkowa -powłoka PU LVT SPC nośnik LVT Zintegrowany podkład IXPE
Wygląd powierzchni	Dekor drewna z fazowanymi krawędziami
Wykończenie powierzchni	Powłoka PU z synchronicznymi porami
System połączeń	ProConnect
Sposób montażu	W systemie pływającym

05 | 2023

Irrtum und technische Änderung vorbehalten. Alle vorherigen Datenblätter verlieren mit dieser Ausgabe ihre Gültigkeit.

W. & L. Jordan GmbH | Horst-Dieter-Jordan-Straße 7-10 | 34134 Kassel | info@joka.de | www.joka.de
INKU Jordan GmbH & Co. KG | IZ-NÖ Süd | Straße 3 | 2355 Wiener Neudorf | info@inku.at | www.inku.at

JOKA[®]
Natürlich schöne Räume



Dane Techniczne

Designböden 555 Wooden Styles Click Herringbone

Wymiary i tolerancje zgodnie z normą DIN EN ISO 10582. Charakterystyki wymiarowe i dopuszczalne odchylenia wymiarowe ustalone w fabryce zostały podane zgodnie z typem elementów do elastycznych wykładzin podłogowych.

Wymiary i tolerancje wymiarowe

Wymiary	Tolerancje
Grubość: 7,0 mm	
Długość : 750,0 mm	
Szerokość: 150,0 mm	
Grubość warstwy użytkowej: 0,55 mm	
Dopuszczalne odchylenie szerokości:	≤ 0,10 % max do 0,5 mm
Dopuszczalne odchylenie kąta	≤ 400 mm ≤ 0,25 mm > 400 mm ≤ 0,35 mm
Dopuszczalne odchylenie w stopniach	≤ 400 mm ≤ 0,25 mm > 400 mm ≤ 0,35 mm
Dopuszczalne odchylenie długości	≤ 0,15 % max do 0,5mm
Dopuszczalne odchylenie grubości	± 0,15 mm
Zmiana wymiarów po wystawieniu na działanie ciepła	≤ 0,15 %
Odształcenia po wystawieniu na działanie ciepła	≤ 1,0 mm

Charakterystyka produktu

Klasa użytkowa	23/33/42
Klasa palności	B _{fl} s1
Antypoślizgowość	R9 / DS
Elektrostatyczność	≤ 2 kV
Trwałość koloru	> poziom 6
Odporność na rolki foteli biurowych	spełniający kryteria (rolki TYP W)
Odształcanie	< 0,05 mm
Odporność chemiczna	trwały*
Opór cieplny	0,04 (m ² x K) / W możliwe stosowanie na ogrzewanie wodne
Zawartość pentachlorofenolu	niewykrywalna
Formaldehydy	E1
Ftalany	brak
Gęstość	10.950 g/m ²
Poprawa akustyczna pogłosu	ca. 21 dB

*Stabilność w zależności od stężenia i czasu ekspozycji. W przypadku zwiększonego narażenia na oleje, tłuszcze, kwasy, zasady i inne agresywne chemikalia konieczna jest konsultacja.

Dane Techniczne

Designböden 555 Wooden Styles Click Herringbone

Pakowanie

Ilość m ² w paczce	1,575 m ²
Ilość m ² na palecie	132,3 m ²
Ilość paneli w paczce	14 Stück
Ilość paczek na palecie	84 Stück

Dodatkowe informacje

DoP-Nummer	LVTDES7
------------	---------

Wzory, ulotki i zdjęcia mają charakter orientacyjny i nie są wiążące. Wiek i ekspozycja na światło słoneczne wpływa na naturalną zmianę koloru drukowanych dekorów. Możliwe są odchylenia kolorów w materiałach drukowanych lub na ekranie od oryginału. Oznacza to, że w momencie dostawy produkt może znacznie różnić się od szablonu próbki. W odniesieniu do konkretnych właściwości produktu obowiązuje wyłącznie aktualna karta danych technicznych, którą można znaleźć na stronie www.jordanshop.de.



05 | 2023

Irrtum und technische Änderung vorbehalten. Alle vorherigen Datenblätter verlieren mit dieser Ausgabe ihre Gültigkeit.

W. & L. Jordan GmbH | Horst-Dieter-Jordan-Straße 7-10 | 34134 Kassel | info@joka.de | www.joka.de
INKU Jordan GmbH & Co. KG | IZ-NÖ Süd | Straße 3 | 2355 Wiener Neudorf | info@inku.at | www.inku.at

JOKA[®]
Natürlich schöne Räume

INKU